



Produkt Artikel-Nr.	Anwendungsbereich	Wirkung	Lieferfarbton/ Verbrauch	VERARBEITUNG	GEBINDE	MISCHVERHÄLTNIS
0416 B <b>SP SEAL COAT</b>	<b>Endbeschichtung über Super Therm und HPC</b>	- Schutz gegen stehendes Wasser und mechanische Belastung	- Weiß, (hell abtönbar) - 3,5m <sup>2</sup> / Liter	rollen, spritzen streichen	5 Gallonen	verdünubar mit <b>max. 5% Wasser</b>  wasserbasierend
0413 <b>ENAMO GRIP</b>	<b>2-K Schutzlack und Bodenbeschichtung</b>	- extrem widerstandsfähig - hohe Lebensdauer	- Weiß, klar Hochglanz, Glanz, halbmatt  - 6m <sup>2</sup> /Liter	rollen, spritzen streichen	1-Gallonen-Kit 4-Gallonen-Kit	2-K Polyurethan  Mischverhältnis <b>3 : 1</b>
<b>ENAMO GRIP 3700</b>	<b>Graffitienschutz</b>	- bindet porenlos ab - extrem widerstandsfähig gegen lösungsmittelhaltige Reiniger	- Klar	rollen, spritzen, streichen	1-Gallonen-Kit 5-Gallonen-Kit	2-K Polyurethan  Mischverhältnis <b>4 : 1</b>
0415 <b>ENAMO GRIP 5000 klar</b>  0415 B <b>ENAMO GRIP 5000weiß</b>	<b>Polyesterlack für außen und Fußbodenbeschichtung</b>	- Schutz gegen alkalische Stoffe - extrem robuste Fußbodenbeschichtung		rollen, spritzen streichen	3 Gallonen	2-K Polyurethan  Mischverhältnis <b>2 : 1</b>
0314 <b>AQUA POX</b>	<b>Bodenbeschichtung ausgasungsfrei für Innenräume</b>	- ausgasungsfrei	- Weiß, ab Werk abtönbar (min. 60 Gall.)  - 2,2m <sup>2</sup> / Liter	rollen, spritzen streichen	5-Gallonen-Kit	2-K Polyurethan  Mischverhältnis <b>3 : 1</b>

Produkt ARTIKEL-NR.	Anwendungsbereich	Wirkung	Lieferfarbton/ Verbrauch	VERARBEITUNG	GEBINDE	MISCHVERHÄLTNIS
0515 <b>TOTAL SEAL</b>	<b>Bodenbeschichtung Poolbeschichtung</b>	- kann auf feuchten Untergrund aufgetragen werden.	- Weiß, ab Werk abtönbar (min. 60 Gall.)  - 6m <sup>2</sup> /Liter	rollen, spritzen streichen	1-Gallonen-Kit 5-Gallonen-Kit	2-K Epoxy  Mischverhältnis <b>4 : 1</b>
0516 <b>TOTAL SEAL HS</b>	<b>Bodenbeschichtung für Innenbereich</b>	- reduzierte Ausgasung	- Weiß, ab Werk abtönbar (min. 60 Gall.)  - 8m <sup>2</sup> /Liter	rollen, spritzen streichen	4,5 Gallonen-Kit	2-K Epoxy  Mischverhältnis <b>3,75 : 0,75</b>
0517 <b>TOTAL SEAL UHS-F90</b>	<b>Innenbeschichtung für Betonböden,</b>	- feuerbeständig, antistatisch - Hitzebeständig bis 200°C	- Weiß, ab Werk abtönbar (min. 60 Gall.)  - 5m <sup>2</sup> /Liter	rollen, spritzen streichen	3 Gallonen-Kit	2-K Epoxy  Mischverhältnis <b>1 : 2</b>
0519 <b>LINNING KOTE</b>	<b>Innenbeschichtung von Chemikaliertanks, Leitungen und Schiffen</b>	- für höchste chemische Belastungen.	- Weiß, ab Werk abtönbar (min. 60 Gall.)  - 2,5m <sup>2</sup> /Liter	rollen, spritzen streichen	3 Gallonen-Kit	2-K Epoxy  Mischverhältnis <b>2 : 1</b>
0629 <b>SP INTERLOCK</b>	<b>Tiefengrund für Beton- Reinigung und Verfestigung in der Tiefe des Betons</b>	- Härtung des Untergrundes - Beseitigung tiefliegender Verschmutzung	- Farblos  - 3m <sup>2</sup> /Liter	sprühen oder schütten und mit Wischer verteilen	5 Gallonen	wasserbasierend