



Produkt ARTIKEL-NR.	Anwendungsbereich	Wirkung	Lieferfarbton/ Verbrauch	VERARBEITUNG	GEBINDE	MISCHVERHÄLTNIS
0411 RUST GRIP	Rostschutz, Korrosionsschutz Verkapselung von bleihaltigen oder giftigen Altanstrichen	Als Primer für SUPER THERM oder als eigenständiger Anstrich	Silbergrau Keine Einfärbung 5m²/Liter in 2 Schichten. saugende Untergründe 2,5 – 3,5m²	rollen, spritzen, streichen	1 Liter 1 Gallone 5 Gallonen	1-K Polyurethan
0511 MOIST METAL GRIP	Unterwasseranstriche für Rost u. Korrosionsschutz Für nasse Oberflächen	Zweikomponenten Mischverhältnis 4 : 1	Weiß (Ab Werk jede Farbe Minimum 60 Gall.) 6m²/Liter	rollen, spritzen, streichen	1 Gallone 5 Gallonen incl. Härter	2-K-Epoxy Mischverhältnis 4 : 1
0415 ENAMO GRIP	Endanstrich über RUST GRIP	Zweikomponenten Enorme Widerstandsfähigkeit hohe Lebensdauer	Weiß oder klar (Ab Werk jede Farbe Minimum 60 Gall.) Matt, Glanz, Hochglanz 6m²/Liter	rollen, spritzen, streichen	1 Gallone 4 Gallonen incl. Härter	2-K-Polyurethan Mischverhältnis 3 : 1