



Produkt Artikel-Nr.	Anwendungsbereich	Wirkung	Lieferfarbton/ Verbrauch	VERARBEITUNG	GEBINDE	MISCHVERHÄLTNIS
0416 B SP SEAL COAT	Endbeschichtung über Super Therm und HPC	- Schutz gegen stehendes Wasser und mechanische Belastung	- Weiß, (hell abtönbar) - 3,5m ² / Liter	rollen, spritzen streichen	5 Gallonen	verdünntbar mit max. 5% Wasser wasserbasierend
0413 ENAMO GRIP	2-K Schutzlack und Bodenbeschichtung	- extrem widerstandsfähig - hohe Lebensdauer	- Weiß, klar Hochglanz, Glanz, halbmatt - 6m ² /Liter	rollen, spritzen streichen	1-Gallonen-Kit 4-Gallonen-Kit	2-K Polyurethan Mischverhältnis 3 : 1
ENAMO GRIP 3700	Graffitischutz	- bindet porenlos ab - extrem widerstandsfähig gegen lösungsmittel- haltige Reiniger	- Klar	rollen, spritzen, streichen	1-Gallonen-Kit 5-Gallonen-Kit	2-K Polyurethan Mischverhältnis 4 : 1
0415 ENAMO GRIP 5000 klar 0415 B ENAMO GRIP 5000weiß	Polyesterlack für außen und Fußbodenbeschichtung	- Schutz gegen alkalische Stoffe - extrem robuste Fußbodenbeschichtung		rollen, spritzen streichen	3 Gallonen	2-K Polyurethan Mischverhältnis 2 : 1
0314 AQUA POX	Bodenbeschichtung ausgasungsfrei für Innenräume	- ausgasungsfrei	- Weiß, ab Werk abtönbar (min. 60 Gall.) - 2,2m ² / Liter	rollen, spritzen streichen	5-Gallonen-Kit	2-K Polyurethan Mischverhältnis 3 : 1

Produkt ARTIKEL-NR.	Anwendungsbereich	Wirkung	Lieferfarbton/ Verbrauch	VERARBEITUNG	GEBINDE	MISCHVERHÄLTNIS
0515 TOTAL SEAL	Bodenbeschichtung Poolbeschichtung	- kann auf feuchten Untergrund aufgetragen werden.	- Weiß, ab Werk abtönbar (min. 60 Gall.) - 6m²/Liter	rollen, spritzen streichen	1-Gallonen-Kit 5-Gallonen-Kit	2-K Epoxy Mischverhältnis 4 : 1
0516 TOTAL SEAL HS	Bodenbeschichtung für Innenbereich	- reduzierte Ausgasung	- Weiß, ab Werk abtönbar (min. 60 Gall.) - 8m²/Liter	rollen, spritzen streichen	4,5 Gallonen-Kit	2-K Epoxy Mischverhältnis 3,75 : 0,75
0517 TOTAL SEAL UHS-F90	Innenbeschichtung für Betonböden,	- feuerbeständig, antistatisch - Hitzebeständig bis 200°C	- Weiß, ab Werk abtönbar (min. 60 Gall.) - 5m²/Liter	rollen, spritzen streichen	3 Gallonen-Kit	2-K Epoxy Mischverhältnis 1 : 2
0519 LINNING KOTE	Innenbeschichtung von Chemikaliertanks, Leitungen und Schiffen	- für höchste chemische Belastungen.	- Weiß, ab Werk abtönbar (min. 60 Gall.) - 2,5m²/Liter	rollen, spritzen streichen	3 Gallonen-Kit	2-K Epoxy Mischverhältnis 2 : 1
0629 SP INTERLOCK	Tiefengrund für Beton- Reinigung und Verfestigung in der Tiefe des Betons	- Härtung des Untergrundes - Beseitigung tiefliegender Verschmutzung	- Farblos - 3m²/Liter	sprühen oder schütten und mit Wischer verteilen	5 Gallonen	wasserbasierend