



Produkt ARTIKEL-NR.	Anwendungsbereich	Wirkung	Lieferfarbton/ Verbrauch	VERARBEITUNG	GEBINDE	MISCHVERHÄLTNIS
0311 SUPER THERM	Dach, Fassade innen und außen Fahrzeuge	Isolierung, Energieeinsparung 4 verschiedene Keramikpartikel Schimmelvermeidung	Weiß Einfärbung in hellen Tönen 3 m²/Liter	2 x rollen Airless Düse 0,29-0,32	5 Gallonen (18,93 Liter)	Unverdünnt verarbeiten
0312 SUNSHIELD 2000	Preiswerte Alternative für Fassaden, Innen- u. Außenanstriche Reflektierende Farbe	Reflektierende Farbe mit 2 verschiedenen Keramikpartikeln	Weiß Einfärbung in hellen Tönen 5 m²/Liter	2 x rollen Airless Düse 0,29-0,32	5 Gallonen (18,93 Liter)	Unverdünnt verarbeiten
0318 SUPER BASE HS	Grundierung für SUPER THERM	Primer, Risse bis 0,7mm füllend Füllstoffe	Weiß 3 m²/Liter	rollen, spritzen, streichen	5 Gallonen (18,93 Liter)	Unverdünnt verarbeiten
0310C HOT PIPE COATING	Heiße Leitungen/Ventile Hochhitzebereich	Temperaturen von 80°C bis 400°C	grünlich 1 Liter 1m² /0,8mm	spritzen, spachteln	5 Gallonen (18,93 Liter)	Max. 5% verdünnt
0310D HOT SURFACE COATING	Heiße Leitungen und Oberflächen	Temperaturen bis 200°C	Weiß 1 Liter 1 m² /0,8mm	spritzen, streichen	5 Gallonen (18,93 Liter)	Unverdünnt verarbeiten
0315 EPOXO THERM	Isolierung im Nassbereich		Weiß, einfärben ab Werk	spritzen, rollen, streichen	1 Gallonen-Kit 3,768 L 4,5 Gallonen (17,037 Liter)	2-K -Epoxy Mischverhältnis 8:1
0310 OMEGA FIRE	Brandschutzanstrich	Intuminiscente Farbe	grau	spritzen, spachteln	5 Gallonen (18,93 Liter)	Unverdünnt verarbeiten